



▶ AVANTAGES

- > Grande versatilité.
- > Grande variété de dimensions standard et deux hauteurs différentes.
- > Haute qualité à bon prix.
- > Dimensions sur mesure pour s'adapter aux besoins du projet.
- > Coefficient d'isolement thermique 1,2 (W/M2K).
- > Meilleure rigidité de torsion du panneau face à l'assemblage traditionnel.
- > Tôle et peinture durables, résistantes à la corrosion.
- > Cadre ouvert d'installation facile.
- > Excellent équipement de série.
- > Grande variété d'accessoires extra disponibles (voir catalogue d'accessoires).
- > Testée sur plus de 200.000 cycles d'ouverture et fermeture.
- > Charnière à fermeture automatique.
- > Etiquette marquage laser.
- > Ensemble certifié selon la norme actuelle.

▶ CERTIFICATS

Certificat ISO 9001:2015.

▶ BATTANTS

- > Tôles en acier galvanisé de 0.7/0.9mm d'épaisseur, assemblées par profilage de double pliage et couture de l'ensemble.
- > Isolation en laine de roche densité 70Kg/m³.
- > Raidisseurs en acier galvanisé.
- > Boulon anti-dégondage en acier galvanisé, avec forme hexagonale et dimension 14x36mm.
- > Epaisseur du vantail 53mm.
- > Poids approximatif : 20kg/m² ou 50kg/vantail.